


卫生级膜组件

Sanitary Membrane Module

PRODUCT DESCRIPTION 产品介绍	膜材质 改性 PVDF、PES 膜类型 超滤、微滤 组件结构 不锈钢或聚砜外壳, 19 芯或 37 芯直径 1/2 英寸管膜								
SPECIFICATIONS 产品明细	型号	芯数	膜管直径	组件直径	组件长度	膜壳材质	组装	膜面积 ft ²	m ²
	KMTC-0310-SU	19 芯	12.5mm	3"	10'	不锈钢	不可拆卸	24	2.2
	KMTC-0310-PU	19 芯	12.5mm	3"	10'	聚砜	不可拆卸	24	2.2
	KMTC-0310-SD	19 芯	12.5mm	3"	10'	不锈钢	可拆卸	24	2.2
	KMTC-0412-SU	37 芯	12.5mm	4"	12'	不锈钢	不可拆卸	55.9	5.2
	KMTC-0412-PU	37 芯	12.5mm	4"	12'	聚砜	不可拆卸	55.9	5.2
	KMTC-0412-SD	37 芯	12.5mm	4"	12'	不锈钢	可拆卸	55.9	5.2
OPERATION INFORMATION 运行参数	最高运行压力 最高渗透侧压力 单只膜件最大压力降 最高运行温度 pH 值使用范围 最高耐氯能力					6.2bar@49℃ 0.2bar 0.27-0.35bar 55℃ 2-10 200ppm@pH10-11,49℃			



型号 Type	A	B	C	D	E	F
KMTC-0310-SU	10'	9.5'	3"	1"端头	3"端头	3"
KMTC-0412-SU	12'	11.5'	3.75"	1.5"端头	4.3"端头	4"



型号 Type	A	B	C	D	E
KMTC-0310-SD	10'	9.5'	0.75"	3"端头	3"